

# 優れた高耐久性



# 安心の高セキュリティ性



## トワロンバーブドワイヤ

### 1. 品 種

バーブドワイヤ #12・200m巻

色番号  
000G(透明)



色番号  
898(タネクワラウ)



### 2. 使用材料

2-1 幹線の心線は、JIS G 3547(亜鉛めっき鉄線)のSWM-GS3亜鉛めっき鉄線(S3種相当品に、特殊ポリイチレンを接着被覆したものを使用

2-2 とげ線は、JIS H 4040A(5052)のアルミニウム合金線を使用



### 3. 品質規格

3-1 幹線	品 種	TBIR-GS3-2.6-1.8(000/898)
	外 径(mm)	2.60 ± 0.08
	心 径(mm)	1.80 ± 0.06
	引張強度(N/mm <sup>2</sup> )	290~540
	最小被膜厚さ(mm)	0.27(mm)以上
3-2 とげ線	めっき付着量(g/m <sup>2</sup> )	90以上
	品 種	5052-2.30
	外 径(mm)	2.30
	引張強度(N/mm <sup>2</sup> )	275以上
3-3 ピッチ及び より合わせ数	とげの刃先角度	30° ~ 45°
	ピッチ(mm)	75
	ピッチの許容差(mm)	±13
	ピッチ間のより合わせ数	2~7

バーブドワイヤJIS G 3533に準じ、以上の規格で製造しております。

トワロン株式会社◇URL◇<http://www.towaron.co.jp>

◎本 社 〒592-8331 大阪府堺市西区築港新町2丁目6番13

TEL:072-245-6500 FAX:072-245-7324

◎東京営業所 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2丁目30番5号

TEL:03-5614-8688 FAX:03-5614-8689