

優れた高耐久性



安心の高セキュリティ性



トワロンバーブドワイヤ

1. 品 種

バーブドワイヤ #12・200m巻

色番号



色番号



2 使用材料

2-1	幹線の心線は、JIS G 3547(亜鉛めっき鉄線)のSWM-GS3亜鉛めっき鉄線(S)3種相当品に、特殊ポリエチレンを接着被覆したものを使用
2-2	とげ線は、JIS H 4040A(5052)のアルミニウム合金線を使用



3 品質規格

3-1 幹線	品 種	TBIR-GS3-2.6-1.8(000/898)
	外 径(mm)	2.60±0.08
	心 径(mm)	1.80±0.06
	引張強度(N/mm ²)	290~540
	最小被膜厚さ(mm)	0.27(mm)以上
3-2 とげ線	めっき付着量(g/m ²)	90以上
	品 種	5052-2.30
	外 径(mm)	2.30
3-3 ピッチ及び より合わせ数	引張強度(N/mm ²)	275以上
	とげの刃先角度	30° ~45°
	ピッチ(mm)	75
	ピッチの許容差(mm)	±13
	ピッチ間のより合わせ数	2~7

バーブドワイヤJIS G 3533に準じ、以上の規格で製造しております。

トワロン株式会社 ©本社 〒592-8331 大阪府堺市西区築港新町2丁6番13 TEL:072-245-6500 FAX:072-245-7324
 ©東京支店 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2丁目30番5号 TEL:03-5614-8688 FAX:03-5614-8689
 ©札幌営業所 〒065-0022 北海道札幌市東区北22条東3丁目1-35 TEL:011-214-0760 FAX:011-214-0760