




磨棒鋼(平鋼)結束

※ここがポイント！



足場資材結束

①ステンレス線と違い、ワイヤーを樹脂でコーティング
→樹脂が製品を傷から守る！！

その上、どんごろすを巻く必要が無くなるため、
作業効率の向上が見込めます。

こんな場面で活躍します！

上記写真のようなみがき棒鋼、ステンレス棒などの結束に。

また国内製造品にこだわるからこそできる高品質！

足場資材など高重量のものでも安心してお使いいただけます。

②心線と樹脂を完全接着！！

→水・空気の侵入を防ぐので錆に強く、商品への錆移りから守ります。
また、端部からの飛び出しを防ぐため安全性が格段に向上します！

③色分けによる識別管理を可能に！！

→被覆材で色分けする事で
鋼種・サイズ・寸法などの目印になり
間違い防止にもなります。

右記例のエポキシ鉄筋の結束においては

カラーが目立ち結束忘れを防止し
安全を確保できます！



エポキシ鉄筋結束

コイル製品 商品規格

番手	外径	心線径	m/kg	kg/コイル	コイル寸法		在庫色	接着 (有無)
	(mm)				外径(mm)	内径(mm)		
#6	5.0	4.0	9.2	50	700	500	411(アートグリーン)	有
#8	4.0	3.2	14.4				219(パールグレー)/411(アートグリーン) 431(ライトグリーン)	
#10	3.2	2.6	21.9				411(アートグリーン) 413(グリーン)/431(ライトグリーン) 990(ブラック)	無
#12	2.6	2.0	36.1				411(アートグリーン) 413(グリーン)/431(ライトグリーン)	
#14	2.0	1.6	57.6	500	240	117(ホワイト)/411(アートグリーン) 413(グリーン)/459(ライトグリーン) 515(スカイブルー)/990(ブラック)		
#16	1.6	1.2	98.9	25	400	200	411(アートグリーン)/459(ライトグリーン)	
#18	1.2	0.9	175.9				30	117(ホワイト)/411(アートグリーン) 413(グリーン)/459(ライトグリーン) 990(ブラック)
#20	0.9	0.7	296.6	25	400	200	117(ホワイト)/411(アートグリーン) 413(グリーン)/459(ライトグリーン) 990(ブラック)	無
				30			307(ブロンズ)*	

※色番号307(ブロンズ)の心線はめっき線(GS2)となります。

その他、直線カット、U字曲げ(#8)、バンセン(#8)の加工が可能です。
また、上記以外の線径、色、接着の有無についても別途ご相談ください。



エポキシ鉄筋用結束線

被覆線径 (mm)	1.2	被覆材	塩化ビニル
心線径 (mm)	0.9	心線材	なまし鉄線
サイズ (mm)	350・400・450・500		
色	アートグリーン		
引張強さ (N/mm ²)	260~590		
入数	10kg/箱		



直線カット荷姿



U字曲げ荷姿

* 樹脂と心線が接着された接着被覆線です。

販売元	製造元 トワロン株式会社 本社・工場: 大阪府堺市西区築港新町2-6-13 TEL: 072-245-6500 FAX: 072-245-7324 東京支店: 東京都中央区日本橋人形町2-30-5 エイム人形町5F TEL: 03-5614-8688 FAX: 03-5614-8689 札幌営業所: 札幌市東区北22条東3丁目1-35 ハイテクビル・さっぽろ301号 TEL/FAX: 011-214-0760
-----	---